

## 1. TOOTE NIMI

Concrete Sealer/ betooni mastiks

## 2. TOOTJA

ThorWorks Industries, Inc.  
2520 S. Campbell St.  
Sandusky, OH 44870

SealMaster omab tootjate ja tarnijate võrgustikku

### Esindajad Baltikumis:

#### Stradacon OÜ

Tel. +372 511 0168

[info@stradacon.ee](mailto:info@stradacon.ee) ; [www.stradacon.ee](http://www.stradacon.ee)

#### OR Logistics OÜ

Tel. +372 65 60 466; [info@orl.ee](mailto:info@orl.ee)

## 3. TOOTE KIRJELDUS&EELISED

SealMaster Concrete Sealer on 100% akrüül, värvituks kuivav emulsioon-hermeetik kõikide betoonpindade katmiseks.

Toote omadused ja eelised :

- vastab ASTM C309 tüüp I klass A
- kaunistab betooni
- kaitseb niiskuse läbitungimise ja veekahjustuste eest
- kaitseb pinna pudenumise eest
- muudab betoonpinnad tolmuwabaks
- tagab vastupidavuse määrdumise ja keemiliste ühendite vastu
- suurepärase vastupidavuse veele kui avatud niiskusele ja vihmaveele.
- keskkonnasõbralik
- eriti kulumiskindel
- ei muutu kollaseks

Kasutusala: Concrete Sealer on suurepärase vahend katmaks sõiduteid, parklaid, rõdusid, kõnniteesid, betoonseinu, tehaste põrandaid, garaazide põrandaid ja keldrite põrandaid.

Koostis: SealMaster Concrete

Sealer koosneb 100% akrüül emulsioon ühendeid, lisandeid, ja vett.

Pakendid: Concrete Sealer on saadaval 208 liitrites tünnides, ja 18,9 liitrites ämbrites.

Värvus: Kuivab läbipaistvaks.

Piirangud: Concrete Sealer-it ei tohi paigaldada kui temperatuur langeb alla 10°C paigaldamise ajal või sellele järgneva 24 tunni jooksul.

## 4. TEHNILISED ANDMED

Keskkonnanõuded:

SealMaster Concrete Sealer on keskkonnasõbralik veepõhine akrüülmastiks, mis sisaldab 1 liitri kohta vähem kui 100 grammi lenduvaid orgaanilisi osakesi (VOC).

Füüsikalised/keemilised omadused:

SealMaster Concrete Sealer vastab järgmistele materjalide omadustele kui testitud vastavalt ASTM C309 type I Class A, ASTM D658-44, ASTM D1644, ASTM D4758, ASTM D2939, ja ASTM D3960. (vaata allolevat tabelit)

## 5. PAIGALDAMINE

Värske betoon peab olema kuiv ja kõva. Betoon peab olema täiesti tolmuwab, ilma lahtiste osakesteta ja plekkideta.

Tööriistad: Soovitav on toode peale kanda pritsiga. Rulli, pintslit, või lambavillast aplikaatorit võib samuti kasutada.

Segamine: SealMaster Concrete Sealer on kasutusvalmis. Mitte lahjendada. Segada korralikult.

Pealekandmine: Kanna Concrete Sealer õhukese ühtlase kihina. Hoidu loikudest. Üks kiht on piisav.

Vajaliku koguse arvutamine:

Tavaliselt on Concrete

Sealeri kulu ca 0,2 liitrit/m<sup>2</sup>

Ettevaatusabinõud: Pinna ja õhutemperatuur peavad ei tohi langeda alla 10°C. Ärge kasutage toodet kui temperatuur võib langeda alla 10°C töö tegemise ajal või sellele järgneva 24 tunni jooksul.

Hoida pakendeid külmumise eest!

## Keemiline&füüsikaline analüüs

Erikaal .....	1.01
Kihi läbipaistvus .....	selge
lenduvad orgaanilised osakesed (VOC) .....	<100g/l
kulumiskindlus .....	225-350g/m il
mittelenduvad osakesed (tahkained) % .....	18%
mittelenduv tuhk % .....	10-12%
nakkevaba (Zapon) 25°C .....	<40min
kuiva kihi nakkekatse (Zapon) at 50°C .....	nakkevaba

**Vastupidvus keemilistele ühenditele:**

...Motor Oil.....	Excellent
...DI Water.....	Excellent
10% Sodium Hydroxide.....	Excellent
10% Sodium Chloride.....	Excellent
10% Calcium Chloride.....	Excellent
3% Trisodium Phosphate.....	Excellent
10% Ammonia.....	Excellent

**Vastupidavus vihmaveele:**

...6.....kuud..... määrjana läbipaistev, ilma nähtavate defektideta

**7. GARANTII**

SealMaster garanteerib, et SealMaster Concrete Sealer vastab tabelis 4 toodud keemilistele ja füüsikalistele omadustele.

Sel tootelehel olevad väited on eeldatavalt tõesed ja korrektsed ja nad on mõeldud juhendina heakskiidetud paigaldajale. Kuna inimtöö, ilm, aluspind, sillutise seisund, kasutatud tööriistad ja teised tegurid ei ole tootja kontrolli all, siis tootja annab garantii ainult materjalile, mis on sihipäraselt ja tootetehniliselt paigaldatud ning toote ostja ja kasutaja garantii on limiteeritud ainult toote ümbervahetamise väärtuses. Tootja garantiisse ei kuulu mistahes kaudsed garantiid toote kaubanduslikkuse või otstarbekohasuse kohta. Garantii ei kehti mitmekihilistel objektidel, kui aluspindades on kasutatud teiste tootjate materjale. Toote täielik info, materjalide ohutuse infolehed, tehnilise abi küsimused on saadaval tootja kodulehel.

Kohalik paigaldaja annab iga objekti iseärasusi arvestavad soovitused ja konkreetsemad juhised. Toote täielik info, materjalide ohutuse infolehed, tehnilise abi küsimused on saadaval tootja kodulehel.

Kohalik paigaldaja annab iga objekti iseärasusi arvestavad soovitused ja konkreetsemad juhised.

Form No.: SMT-250  
Revised: 2/05  
Supersedes: SMT-21 (4/99), SMT-250 (7/04)  
Copyright © 2005, SealMaster  
All rights reserved.  
ThorWorks Industries, Inc.  
2520 South Campbell St.  
Sandusky, OH 44870  
Concrete Sealer