

1. TOOTE NIMETUS

GatorPave/bituumenlobri asfaltkatte võrkpraguliste alade katmiseks, tihendamiseks.

2. TOOTJA

ThorWorks Industries, Inc.
2520 S. Campbell St.
Sandusky, OH 44870
SealMaster omab tootjate ja paigaldajate võrgustikku

Esindajad Baltikumis:

Stradacon OÜ

Tel. +372 511 0168
info@stradacon.ee ; www.stradacon.ee

OR Logistics OÜ

Tel. +372 65 60 466; info@orl.ee

3. TOOTE KIRJELDUS& EELISED

GatorPave on ühekomponentne, täiteaineterikas polümeer-modifitseeritud asfalemulsioon, mis on mõeldud suurte pragude ja võrkpragude parandamiseks asfaltkatetes. *GatorPave* on külmalt pealekantav ja lihtsalt kasutatav lappimismaterjal. *GatorPave* on soodne lahendus võrkpragude parandamiseks. Kasutusala: *GatorPave* on mõeldud võrkpragude parandamiseks asfaltkatetes, s.h. parklad, sõiduteed ja maanteed. Koostis: *GatorPave* on polümeer-modifitseeritud asfalt emulsioon, mida on tugevdatud kiudude, kummi ja segudega, et tagada suurepärase täidise ja vastupidavuse omadused. Pakendid: *GatorPave* on saadaval 18 l(26,75 kg) ämbrites. Värvus: kuivades must. Piirangud: *GatorPave* ei saa paigaldada kui temperatuur võib langeda alla 10°C paigaldamise ajal või sellele järgneva 24 tunni jooksul.

4. TEHILISED ANDMED

Keskkonnanõuded:
GatorPave on keskkonnasõbralik, ohutu, veepõhine lappimismaterjal, mis sisaldab vähem kui 150 grammi liitri kohta lenduvaid orgaanilisi osakesi (VOC).
Füüsikalised/Keemilised omadused:
GatorPave vastab alltoodud materjalinõuetele ja on testitud vastavalt ASTM D140, ASTM D466, ASTM D529, ASTM D2939, ja ASTM D244 standarditele.
(vaata alltoodud tabelit)

5. PAIGALDAMINE

Augustunud ja pragenud kohad peavad olema mustuse, lahtiste osakeste ja taimsete materjalide vabad enne *GatorPave* kasutamist.
Tööriistad: *GatorPave* kantakse pragudesse reha või kelluga.
Segamine: Sega materjal hoolikalt. *GatorPave* on kasutusvalmis materjal. Mitte lahjendada.
Pealekandmine: Kallake *GatorPave* remonditavale alale ja rehitsege või siluge sillutisega tasaseks. Materjal peab kuivama enne liiklusele avamist. Materjali kulunormi arvutamine:
GatorPave kulu oleneb aukude ja pragude sügavusest ja pinna olukorrast. Väikesel proovilapil võib katsetada materjali koguseid.
Ettevaatusabinõud: Aluspinna ja õhu temperatuur peab olema vähemalt 10°C paigaldamise ajal ja 24 tunni jooksul alates paigaldamisest. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Mitte säilitada külmumistemperatuuril.

6. SAADAVUS

Saadavus: *GatorPave* on saadaval läbi tootjate ja paigaldajate võrgustiku. Oma piirkonnale lähima tarnija leiad tootja kodulehelt.

7. GARANTII

SealMaster[®] garanteerib, et *GatorPave* vastab tabelis 4 väljatoodud keemilisele koostisele ja füüsikalistele omadustele.
Sel tootelehel olevad väited on eeldatavalt tõesed ja korrektsed ja nad on mõeldud juhendina heakskiidetud paigaldajale. Kuna inimtöö, ilm, aluspind, sillutise seisund, kasutatud tööriistad ja teised tegurid ei ole tootja kontrolli all, siis tootja annab garantii ainult materjalile, mis on sihipäraselt ja tootetehniliselt paigaldatud ning toote ostja ja kasutaja garantii on limiteeritud ainult toote ümbervahetamise väärtuses. Tootja garantiisse ei kuulu mistahes kaudsed garantiid toote kaubanduslikkuse või otstarbekohasuse kohta. Toote täielik info, materjalide ohutuse infolehed, tehnilise abi küsimused on saadaval tootja kodulehel. Kohalik paigaldaja annab iga objekti iseärasusi arvestavad soovitused ja konkreetsemad juhised.

Keemilised&füüsikalised omadused

klassifikatsioonipolümeer-modifitseeritud asfaldemulsioon

värvus.....kuivana must

mittelenduvaid(%)......73%

peenosised(mittelenduvad).....54%

erikaal.....1.39

kuivamise aeg.....sõltub materjali paksusest

Nakkuvus ja veehülgamine.....nakkub, hülgab vett

Vastupidavus kuumusele.....ei mullita ega veni

elastsus.....ei pragune ega kooru

löögikindlus.....ei urene, kooru ega pragune

Esindajad Baltikumis:

Stradacon OÜ

Tel. +372 511 0168

info@stradacon.ee ; www.stradacon.ee

OR Logistics OÜ

Tel. +372 65 60 466; info@orl.ee

Form No.: SMT-204

Revised: 7/04

Supersedes: SMT-25 (4/99)

Copyright © 2004, SealMaster

All rights reserved.

ThorWorks Industries, Inc.

2520 South Campbell St.

Sandusky, OH 44870